プログラム言語論-第10週-

亀山幸義

筑波大学コンピュータサイエンス専攻

筑波大学 情報科学類 講義, 2009年6月22日

はじめに 制御構造 授業のまとめ

前回の Short Quiz(2 限)

同じようなプログラムを再利用するためには、エディタで、プログラム断片をコピーして使えばいい？

答(の1つ). 必ずしもそうではない, 1つのプログラム断片を(たとえば)3回コピーして改変して使う場合, 「プログラムを書く」手間は確かに1回プラスアルファ程度で済むが, コンパイルする時間, コンパイル後のコード量などは3倍になる. さらに重大な問題は, このプログラムの維持(デバッグ, 改良, 再利用など)にかかる手間が3倍になることである(コピー前のプログラムにバグがあったとき, そのバグは3箇所コピーされる.) もし, 3つの断片を何らかの方法で抽象化して1つにまとめて管理することができれば, プログラムの維持にかかる手間が減ると予想される.

はじめに 制御構造 授業のまとめ

概要

今回:

- プログラムの制御構造
- 授業のまとめ

はじめに 制御構造 授業のまとめ

GO TO-1

FORTRAN 言語

```
V = 1
I = 1
10 IF (I.GT.10) GO TO 20
V = V * I
I = I + 1
GO TO 10
20 ...
```

C 言語のコード:

```
v = 1;
for (i=1; i <= 10; i++)
    v = v * i;
```

はじめに 制御構造 授業のまとめ

① はじめに

② 制御構造

③ 授業のまとめ

はじめに 制御構造 授業のまとめ

前回の Short Quiz (3 限)

「事実やルール(推論規則)を記述するだけで, プログラムとして動く(一般に, 「仕様」を書くだけでそれを満たすプログラムができる, executable specification) という言語が, 現実に有用な場面は何か?

答えの例:

- Prototyping (プロトタイピング, プロトタイプ作り):
いきなり本格的な「もの」を作るのではなく, その前に, 目的物を少し単純化したもの(プロトタイプ)を作ることが多い. 早い段階でのテスト(そもそも仕様や設計に矛盾はないか等)に用いられる.
"Proof of Concept" (概念の正しさの証明)
ソフトウェアのプロトタイピングでは, 素早く作ることが大事であり, プロトタイプの実行速度等はあまり気にしない.
- その他: 仕様が頻繁に変更になるシステムの設計など.

はじめに 制御構造 授業のまとめ

プログラムの制御構造

制御構造 Control Structure

- プログラム中のどの部分を実行するか(プログラムの制御がどこにあるか)を決める構造
- 逐次的な手続き型(命令型)言語の場合, 「上から下へ」という制御の流れを変更する命令として, go to (jump), return, 例外などがある.
- 関数型言語にも, 制御構造がある.

はじめに 制御構造 授業のまとめ

GO TO-2

E. W. Dijkstra, "GO TO Statement Considered Harmful.", 1969.
GO TO 文(プログラム中の任意の場所へのジャンプ命令)を乱用すると, プログラムを理解することが困難になる.
Dijkstra の主張は広く受け入れられ, その後に設計された多くのプログラム言語では, 無制限の GO TO 文は使われない方向になった.

より良い制御構造

- ブロックなど、プログラムの一定のまとまりの外から中に飛び込む制御構造は「悪い」。
 - 「まとまり」ごとにプログラムの意味を考えることができない。
- ブロックの中から抜けるための制御構造は「良い」。
 - C 言語の `continue` や `break`, また関数における `return`

強力な制御構造: 例外-1

「例外機構」 = 大域脱出

- 現代の多くのプログラム言語が持つ。
 - Java 言語の `try-catch-finally` (と `throw`)
 - ML 言語の `try(handle)-raise`
 - Lisp 言語の `catch-throw`
 - C 言語の `setjmp-longjmp` (ライブラリをリンクする必要あり)
- 入れ子 (ネスト) になったループや関数呼出しの中から一気に外へ飛び出す。

強力な制御構造: 例外-2

```
exception Zero of int
let mult lst =
  let rec visit lst =
    match lst with
    | [] -> 1
    | 0 :: lst2 -> raise (Zero 0)
    | x :: lst2 -> x * (visit lst2)
  in
  try visit lst with Zero x -> 0

mult [1;2;0;3;4] を計算すると、
try 1*(2*(visit (raise (Zero 0)))) with Zero x->0 となり、
ただちに 0 を返す。
```

強力な制御構造: 例外-3

例外機構 = 大域脱出

ジャンプする際にスタックを巻きもどす操作が必要。

```
-----
                                lst=[0]
-----
                                lst=[2;0]
lst=[1;2;0]  lst=[1;2;0]  lst=[1;2;0]
-----
```

強力な制御構造: 例外-4

- 例外機構は、プログラムを書くのに必要不可欠か? NO. 表現力の点では、例外機構がなくても同等のことは書ける。
- 例外機構は、何のためにあるのか? プログラムをわかりやすく、簡潔に書くため。また、場合によっては、実行効率をあげるため。

強力な制御構造: 例外-5

リストの要素の平方根の和を求める。

```
let sqrtsum lst =
  let rec visit lst =
    match lst with
    | [] -> 0.0
    | x :: lst2 ->
      if (x<0.0) then -1.0
      else
        let res = (visit lst2) in
        if res < 0.0 then -1.0
        else (sqrt x) +. res
  in visit lst
```

強力な制御構造: 例外-6

リストの要素の平方根の和を求める。

```
exception Negative of float
let sqrtsum lst =
  let rec visit lst =
    match lst with
    | [] -> 0.0
    | x :: lst2 ->
      if (x<0.0) then raise (Negative x)
      else (sqrt x) +. (visit lst2)
  in
  try visit lst with Negative x -> -1.0
```

さらに強力な制御構造 (参考)

「継続」 (Continuation) = 今から先の残りの計算すべて

- Scheme 言語の `call/cc`, SML/NJ の `callcc`

「残りの計算」を保存しておいて、後で使うことにより、「現在の地点に戻ってくる」効果がある。

応用: バックトラック、ループ、コルーティン (coroutine) 等の制御、デバッグ、スナップショットなど。

※ Ruby や JavaScript の `yield` は、継続を扱う制御構造とも考えられる。

データ構造と制御構造は、プログラム言語の2大構成要素。

- これらは、プログラムを構造化することにより、
- プログラムを書きやすく、理解しやすく、維持しやすくする。

なぜ、GO TO 文を乱用するとプログラムが読みにくくなるのだろうか？

この授業

これまでの話題

- インタープリタとコンパイラ
- プログラム言語の構文
- プログラム言語の意味論: ブロック構造、変数のスコープと束縛、評価順序、メモリ管理
- 手続き型言語と関数型言語
- データ構造: ヒープ、ゴミ集め
- 型システム、抽象化データ型、モジュール
- オブジェクト指向言語
- 論理型言語
- 制御構造

インタープリタとコンパイラ

1つの見方:

- インタープリタ (interpreter) は解釈系 (実行系)
- コンパイラ (compiler) は翻訳系 (変換系)

コンパイル時と実行時

- Compile Time (コンパイル時) vs Run Time (実行時)
- Compile Time の情報
 - プログラムを実行する前にわかる事、静的な情報
- Run Time
 - プログラムを実行している時にわかる事、動的な情報

静的束縛 vs 動的束縛、静的な型システム (型検査、型推論) vs 動的な型システム (型検査)、静的解析 vs 実行時解析 etc.

John Mitchell 先生の (過去の) 期末試験から

以下の URL から “Handouts” → “Sample Final Exam” を参照:
<http://theory.stanford.edu/~jcm/books/cpl-teaching.html>

プログラム言語はなぜたくさんあるか？

将来的に、表現力が非常に高く、高速実行可能なプログラム言語がたった1つあれば、良いか？

- 言語の表現力: A 言語が B 言語より表現力が高いとは、B のプログラムと同等なプログラム全てを A 言語で書けるとき。

答: おそらく NO.

- (答その 1) 巨大すぎ、複雑すぎるプログラム言語は使えない。
 - 言語の処理系を書く人やプログラムを保守 (検証、再利用 etc.) する人にとっては、言語が大きすぎると大変。
 - Ada 言語の失敗。
- (答その 2) 解くべき問題に応じた、適切な抽象度の言語を使うべき。
 - 数式処理のアルゴリズムを書く人は、ゴミ集めアルゴリズムの詳細は知らなくてよい。
 - 非常に高速のネットワーク・スイッチの内部コードを書く人は、(どう効率的に実装されるかわからない) オブジェクトを使っていられない。

プログラム言語: 汎用 vs 特化

- この授業で取り上げてきた言語はすべて汎用 (general purpose) プログラム言語
- 領域特化言語 (Domain Specific Language) : 特定の領域 (数値計算、数式処理、推論、グラフィックス etc.) に特化した言語。

汎用言語の役割と DSL の役割は相補的 (どちらか一方だけでは、すべてのニーズに対応できない)。

お勧めの読みもの: “Purpose-Built Languages”, ACM Queue, Mike Shapiro (インターネット上で無料閲覧可能)。

<http://queue.acm.org/detail.cfm?id=1508217>

大事なこと: 「原典にあたれ」二次的著作物があふれている世の中: 誰が何を言ったかを正確に (自力で) 見極められることがとても大事。

Short Quiz (3限)

自分が最も好きなプログラム言語 (1-3 個) を、好きな理由とともにあげなさい。

期末試験

- 6月29日(月)3限(12:15-13:30)
- 3限開始後すぐに用紙を配布して開始するので、開始時刻に間にあうようにしてください。
- 資料等の持ち込みは不可です。ただし、留学生が辞書を持ち込む場合は、監督員に申し出てください。(電子辞書の場合は、通信機能がないものにしてください。)また、日本語、英語のいずれで解答しても構いません。
- 問題は、技術的な(プログラムのコードを見て解答する)形式のもの(少し)と、文章で質問して解答する形式のもの(大部分)とから構成されます。
- 知識ではなく、理解度を問います。たとえば、C言語やML言語の詳細な構文を覚えていないと解けない、というものは出しません。
- これまでの出席については、2週以内の欠席はノーカウントで、それを越える場合は、5点ずつ減点です。
- 答案返却期間を、期末試験終了後1-2週間に設定します。